

ZENT

PUNTO
ILUMINACION

CABEZAL CILINDRICO ORIENTABLE 15W - 24°
CON LED INTEGRADO









15 W
24°

bridgelux®

DATOS TÉCNICOS

CODIGO: CA ZE 152430 T

 355° 90°	 140 60	 3000K TEMPERATURA COLOR	 CRI 90 REPRODUCCION CROMATICA	 1283 lm FLUJO LUMINOSO	 TRIAC BUILT-IN DIMMING FLICKER FREE	
 86 lm/W EFICIENCIA LUMINICA	 220VAC/50Hz VOLTAJE DE ALIMENTACION	 22°/24°/38° ANGULOS DE APERTURA	 L90 50.000 hs VIDA UTIL	 CLASE I AISLACION	 PF > 0.90 FACTOR DE POTENCIA	 350mA CORRIENTE DEL LED
 THD < 15% DISTORSION ARMONICA	 IK 07 RESISTENCIA AL IMPACTO	 IP 20 PROTECCION	 SDCM < 3 UNIFORMIDAD CROMATICA	 ON BBL CROMATICIDAD	 36 VDC VOLTAJE LED	 DISPONIBLE EN NEGRO TEXT. BLANCO TEXT.

ZENT es una familia de cabezales cilíndricos orientables con LED incorporado. Disponible en distintas potencias, ángulos de apertura y tamaños, para satisfacer las exigencias más altas de su proyecto comercial o residencial. Integra tecnología COB de alta eficiencia y driver TRIAC anti-parpadeo (built-in / flicker free). El cuerpo de la luminaria está construido en aluminio forjado, lo que optimiza la disipación térmica, estabiliza el flujo luminoso y prolonga la vida útil del LED.

Su alto Índice de Reproducción Cromática (CRI 90) y su alta eficiencia lumínica posicionan a Zent como una solución desarrollada para proyectos que priorizan estética, calidad lumínica, alto confort visual y bajo mantenimiento.

Fotometrías disponibles.