

ZENT

PUNTO
ILUMINACION














CABEZAL CILINDRICO ORIENTABLE 30W - 38°
CON LED INTEGRADO



bridgelux.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO: CA ZE 303830 T

 355° 90°	 170 85	 3000K TEMPERATURA COLOR	 CRI 90 REPRODUCCION CROMATICA	 3115 lm FLUJO LUMINOSO	 TRIAC BUILT-IN DIMMING FLICKER FREE
 104 lm/W EFICIENCIA LUMINICA	 220VAC/50Hz VOLTAJE DE ALIMENTACION	 24°/38° ANGULOS DE APERTURA	 L90 50.000 hs VIDA UTIL	 CLASE I AISLACION	 PF > 0.90 FACTOR DE POTENCIA
 THD < 15% DISTORSION ARMONICA	 IK 07 RESISTENCIA AL IMPACTO	 IP 20 PROTECCION	 SDCM < 3 UNIFORMIDAD CROMATICA	 ON BBL CROMATICIDAD	 36 VDC VOLTAJE LED
					DISPONIBLE EN NEGRO TEXT. BLANCO TEXT.

ZENT es una familia de cabezales cilíndricos orientables con LED incorporado. Disponible en distintas potencias, ángulos de apertura y tamaños, para satisfacer las exigencias más altas de su proyecto comercial o residencial. Integra tecnología COB de alta eficiencia y driver TRIAC anti-parpadeo (built-in / flicker free). El cuerpo de la luminaria está construido en aluminio forjado, lo que optimiza la disipación térmica, estabiliza el flujo luminoso y prolonga la vida útil del LED.

Su alto Índice de Reproducción Cromática (CRI 90) y su alta eficiencia lumínica posicionan a Zent como una solución desarrollada para proyectos que priorizan estética, calidad lumínica, alto confort visual y bajo mantenimiento.

Fotometrías disponibles.